

# КЕСТОМЕР ВПХ

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Клей <b>Кестомер ВПХ</b> представляет собой смягченную поливинил-ацетатную дисперсию, которая применяется для склеивания бумаги и картона.	
<b>ТИП ПОЛИМЕРА</b>	Поливинилацетат (PVAC)	
<b>СВОЙСТВА</b>	Эмульгатор/система защищающего коллоида	Поливинилалкоголь (PVOH)
	Твердое вещество, %	52 - 55
	Вязкость	4000...8000 мПа·с (Brookfield RVT 4/20, 20°C)
	Значение pH	4...5
	Средний размер частиц, μм	ок. 3,0
<b>МЕТОД НАНЕСЕНИЯ</b>	Валик, диск	
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы. По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.	
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	В закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом помещении. Срок хранения - 6 месяцев. <b>ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!</b>	
<b>ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.	
4/02	С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.	