



EOC Group

## MELTFLEX 3030

### ОПИСАНИЕ

Термоклей MF3030 – универсальный клей-расплав, предназначенный для использования в упаковочной промышленности, для склеивания коробок, гофро-картона и пр.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность

Склеивание коробок, гофро-картона, картонных пакетов, упаковок тетра-пак для ультра-высоких температур.

Слабый запах, светлый цвет

Сбалансированная экономичность и производительность.

Быстрая настройка и высокий уровень липкости

Высокая скорость работы.

Отличное прилипание

Прилипание к ламинированному или покрытому лаком картону.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Желтоватый

Покрытие

Эластичное и гибкое

Вязкость (Brookfield)

1500 mPas (150°C)

Точка размягчения (Ring&Ball)

108°C

Open Time

Короткое

Вид

Таблетки

### ПРИМЕНЕНИЕ

Данный клей может наноситься следующими путями: форсунки, колесо, валик, ручной пистолет. Рекомендуемая температура нанесения: 150-180 °С.

### ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется использовать клей в течение 12 месяцев. Хранить клей вдали от солнечных лучей, при температуре ниже 35°C, оберегать от влажности и пыли.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

См. Сертификат безопасности.

ООО «БИРОТИКС-КОМ»

Украина, 65114, г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140/а, тел.:048-797 23 25, факс:048-797 23 26

Руководитель проекта – Алексей Шавин, моб.: 0990832008, e-mail: [a.shavin@birotix.com.ua](mailto:a.shavin@birotix.com.ua)

[www.birotix.com.ua](http://www.birotix.com.ua)