

КОД ПРОДУКТА	SEM-T/02
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	УФ лак Emboss для шелкографии
ОПИСАНИЕ	SEM-T/02 является лаком на эпоксидной акрилатной основе, для постпечатной обработки продукции, используется в шелкографии, для придания выпуклого эффекта (эффект капли росы), для покрытия различных поверхностей, как бумага, картон и некоторые материалы из пластика (ПВХ, ОПП, ПП, ПЕ, ...)
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	SEM-T/02 затвердевает на 100% после сушки. Без запаха. Вязкость 3000-4000 mPas @ Brookfield (20 оС). Вязкость может меняться, в зависимости от потребностей клиента. УФ лак для шелкографии слегка мутный и обладает едва заметной желтизной в цвете, что не влияет на качество покрытия.
ВНЕШНИЙ ВИД	Покрытие блестящее, обладает высокой степенью глянца. Покрытие чистое и гибкое. Высокая степень антислипания. Высокая скорость сушки в традиционных УФ сушках.
ХРАНЕНИЕ	Минимум 6 месяцев при температуре 25 С в закрытых запечатанных непрозрачных контейнерах. Хранить продукт вдали от солнечных лучей.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ	SEM-T/02 сформулирована и произведена из сырья, поставленного поставщиками, утвержденными стандартом ISO 9001.
УПАКОВКА	Ведро по 20 kg Пластиковые банки по 20 кг Канистры по 200 kg Ведро по 5 Kg
ПРИМЕНЕНИЕ	SEM-T/02 используется только в шелкографии (ручные машины, полу-автоматические и автоматические). Процедура применения такая же, как и с другим УФ покрывающим материалом. SEM-T/02 высыхает очень быстро под влиянием ультрафиолетовых лучей. Покрытые листы бумаги могут быть складированы сразу после покрытия лаком, без риска слипания.