

КОД ПРОДУКТА	SG0-85/02
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Высокоглянцевый УФ лак для шелкографии
ОПИСАНИЕ	SG0-85/02 является лаком на эпоксидной акрилатной основе, для постпечатной обработки продукции, используется в шелкографии для покрытия различных поверхностей, как бумага, картон и некоторые материалы из пластика (ПВХ, ОПП, ПП, ПЕ, ...)
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	SG0-85/02 затвердевает на 100% после сушки. Без запаха. Вязкость 85 секунд @ DIN CUP No:4 (20 oC). Вязкость может меняться, в зависимости от потребностей клиента. УФ лак для шелкографии слегка мутноват и обладает едва заметной желтизной в цвете.
ВНЕШНИЙ ВИД	Покрытие блестящее, обладает высокой степенью глянца. Покрытие чистое и гибкое. Высокий уровень гладкости. Высокая степень антислипания. Высокая скорость сушки в традиционных УФ сушках.
ХРАНЕНИЕ	Минимум 6 месяцев при температуре 25 C в закрытых запечатанных непрозрачных контейнерах. Хранить продукт вдали от солнечных лучей.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ	SG0-85/02 сформулирована и произведена из сырья, поставленного поставщиками, утвержденными стандартом ISO 9001.
УПАКОВКА	Ведро по 20 kg Канистры по 200 kg Ведро по 5 Kg
ПРИМЕНЕНИЕ	SG0-85/02 используется только для шелкотрафаретной печати (на ручных, полуавтоматических или автоматических машинах). Процедура применения такая же, как и с другим УФ покрывающим материалом. SG0-85/02 высыхает очень быстро под влиянием ультрафиолетовых лучей. Покрытые листы бумаги могут быть складированы сразу после покрытия лаком, без риска слипания. Обратитесь к «Краткому гиду по шелкотрафаретной печати» для дальнейшей информации.