

# СИТОЛ 1002

## Дисперсионный клей

### ТИП КЛЕЯ

Акрило-сополимерная дисперсия

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ситол 1002 представляет собой быстросхватывающий дисперсионный клей для приклеивания этикеток и производства самоклеящихся материалов (стикеры, клапаны конвертов, ламинаты и т.п.)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	1.500... 2.500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 C)
Твердое вещество	59...63%
Удельный вес	1,00 ...1,10 кг/дм
Значение pH	4 ...6
Пленка	бесцветная, липкая

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валик, щетка

### ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемой температурой для работы и материала является +18 ... +25 C

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте не ниже +1 C, в закрытой оригинальной упаковке. ЗАМЕРЗАЕТ.

### ОЧИСТКА

Рабочие инструменты очистить водой. Высохший клей удалить ксилолом.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако не можем влиять на местные условия или на качество клеенамазочных работ и, следовательно, по международному порядку не можем брать их на свою ответственность.