

СИТОЛ 2185

Дисперсионный клей

ТИП КЛЕЯ	Этенвинилацетатный дисперсионный клей
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	“Ситол 2185” является быстросхватывающим дисперсионным клеем, который применяется в упаковочной промышленности при склеивании бумаги или картона с поверхностями заламинированными коронированным полиэтиленом
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Вязкость.....2000...3000мПа·с (Brookfield RVT, 4 \ 20 . 20* C) Твердое вещество.....57...60% Удельный вес.....1,00...1,10 кг \ куб. Дм Значение рН.....4.....6 Пленка.....прозрачная , гибкая
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик , диск, форсунка
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	Рекомендуемой температурой для работы и материала является + 18....+25*С
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке в прохладном, сухом помещении, при температуре не ниже +1*С, срок хранения бмесяцев ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!
ОЧИСТКА	Рабочие инструменты очистить водой до высыхания клея. Высохший клей удалить ксиленом. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы , однако, не можем влиять на местные условия или на качество клеенамазочных работ и, следовательно, по международному порядку не можем брать их на свою ответственность.
2/99	С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации: тел : + 358 3 28008111