

СИТОЛ 4216

ПВА Дисперсионный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей **Ситол 4216** подходит для склеивания прошитого корешка книг с твердой обложкой

СВОЙСТВА

Ситол 4216 представляет собой быстросхватывающийся модифицированный дисперсионный клей, обеспечивающий прочный, гибкий клеевой шов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость 18.000...26.000 мПас
(Brookfield RVT, 6/20, 20°C)
Содержание сухих веществ..... 61...65 %
Удельный вес..... 1,00...1,10 кг/дм³
Значение pH..... 4...6
Пленка прозрачная, гибкая

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Валик

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25°C.

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C, ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! После долгого времени хранения перемешать клей перед применением. Срок хранения – 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем.
Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы.
По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.
Высохший клей удалить ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 3 280 81 11.